



المواصفات الفنية 2015/11

ورنيش نيتروسيلولوز غامق

الوصف

- ورنيش سيليلوزي اقتصادي غامق ذات لزوجة عالية , يستخدم كدهان نهائي لجميع أنواع أخشاب الموبيليا والأثاث والمكاتب وغيرها من المشغولات الخشبية حيث يتميز بأنه يضيف مظهر لامع.

طريقة التطبيق

- يمكن التخفيف بثئر دوكو مناسب بنسبة (1 : 1) ويتم التطبيق باستخدام مسدس رش.
- يتم رش عدد 2 وجه ويكون زمن إعادة الدهان 5 – 10 دقيقة.

وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف سطحي	جفاف كلي
عند درجة حرارة 25° س	10 دقيقة	15 دقيقة

معدل التغطية

- (8 – 10) م²/كجم

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com