



سيلر نيتروسيولوز

الوصف

- سيلر مصنع من اجود انواع الراتنجات والمواد المألنة. يستخدم كدهان أولي لجميع الاسطح الخشبية حيث انه يعمل علي ملء و غلق مسام الخشب وتجهيز سطح ناعم ومناسب لإستقبال دهان الورنيش.

المميزات

- ذات قوام عالي - قدرة عالية علي ملأ و غلق المسام – سرعة الجفاف - سهولة الصنفرة.

طريقة الأ استخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف و خالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يتم صنفرة السطح ثم تخفيف السيلر بثئر دوكو مناسب .
- يتم استخدام مسدس رش او عن طريق قطعة قطن.
- يتم رش عدد 2 وجه بحيث يكون زمن إعادة الدهان 10 دقائق.
- يتم الصنفرة باستخدام صنفرة رقم 320 للحصول علي سطح ناعم.

وقت الجفاف

جفاف كلي	جفاف سطحي	زمن الجفاف
80 – 90 دقيقة	8 – 10 دقيقة	عند درجة حرارة 25° م

معدل التغطية

- (8 – 10) م²/كجم

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.



المواصفات الفنية 2015/11

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com