



المواصفات الفنية 2015/11

ورنيش سريع الجفاف

الوصف

- ورنيش شفاف يستخدم لدهان الأسطح الخشبية الداخلية حيث يتميز باللمعة العالية و سرعة الجفاف.

طريقة التطبيق

- يمكن تخفيفها بالبنزين او الثيرر بنسبة (25-30%) ويتم التطبيق باستخدام مسدس رش او بالفرشاة.

وقت الجفاف

جفاف كلي	جفاف سطحي	زمن الجفاف
20 – 30 دقيقة	8 – 10 دقائق	عند درجة حرارة 25° س

معدل التغطية

- (10 – 12) م²/كجم

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com