



## ورنيش بولي يوريثان لامع ذات مركبين

### الوصف

ورنيش ذات مركبين لامع مصنع من اجود انواع الراتنجات الاكريليك والإضافات الخاصة حيث يتميز باللمعة العالية وقوة الصلابة. يستخدم كدهان نهائي لجميع المشغولات الخشبية الداخلية والخارجية.

### المميزات

- قوة اللمعان – مقاومة عالية للاحتكاك – مقاومة عالية للظرف الجوية – سرعة الجفاف.

### طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يتم صنفرة السطح باستخدام صنفرة رقم 320 في حالة الاسطح الجديدة .
- يتم صنفرة السطح باستخدام صنفرة رقم 1000 في حالة الاسطح المستخدمة سابقا.
- نسبة الخلط

ورنيش بولي يوريثان	مصلب	نثر بولي يوريثان
100	50	15

- يتم التطبيق باستخدام مسدس رش قطر الفونية من 1,5 – 1,8 مم.
- يتم رش عدد 2 وجه بحيث يكون زمن إعادة الدهان 5 دقائق.

### وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف سطحي	جفاف كلي
عند درجة حرارة 25° م	2 ساعة	8 ساعات

### معدل التغطية

- (8 – 6) م<sup>2</sup>/كجم

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة اعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.



المواصفات الفنية 2015/11

### الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

### تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

**Violette for chemical industries.**  
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

[www.violettecoatings.com](http://www.violettecoatings.com)