



المواصفات الفنية 2015/11

صبغة أخشاب

الوصف

صبغة مصنعة من اجود انواع الراتنجات والاصباغ تستخدم لتلوين جميع انواع الأخشاب ، حيث تضيف لمسة من الجمال والمظهر الجذاب كما انها تستخدم لتلوين جميع انواع الخشب الغير مجهزة مثل أخشاب الأبواب والأرضيات والمكاتب والأثاث.

طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يمكن تنظيف السطح باستخدام ماكينة ضغط هواء او بقطعة قماش مبللة.
- نسبة الخلط

صبغة	ثُر او الكحول
100	50

- يتم التطبيق باستخدام مسدس رش قطر الفونية من 1 – 4 مم.
- يتم الرش حتي الحصول علي درجة وعمق اللون المطلوب.

وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف كلي
عند درجة حرارة 25° م	3-6 دقيقة

توصيات التشطيب:

- بعد دهان الأسطح الخشبية بصبغة فيوليت يمكنك تشطيبها بجميع انواع السيرلاتمثل سيلر نيتروسيلايوز وبولي يوريثان وبولي ايستر وايضا جميع انواع الدهانات والورنيشات.

معدل التغطية

- (10 – 12) م²/كجم

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة اعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com



المواصفات الفنية 2015/11

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

التعبئة:

- متوفرة في الاحجام التالية: 125ملل – 250ملل – 1000ملل.

تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعمالات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.

Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com