

المواصفات الفنية 2015/11

دهان بولي يوريثان ابيض ذات مركبين (2:1)

الوصف

ورنيش ذات مركبين ابيض مصنع من اجود انواع الراتنجات و مخضبات الوان والإضافات الخاصة حيث يتميز باللمعة العالية ويضفي ايضا مظهرا مطفي جذاب. يستخدم كدهان نهائي لجميع أنواع أخشاب الموبيليا والأثاث والمكاتب وغيرها من المشغولات الخشبية.

المميزات

قوة اللمعان – مقاومة عالية للاحتكاك – مقاومة عالية للعوامل الكيماوية والميكانيكية – معدل تغطية عالى – سرعة الجفاف.

طريقة الأستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
 - يتم صنفرة السطح بأستخدام صنفرة رقم 320 في حالة الاسطح الجديدة .
- يتم صنفرة السطح بأستخدام صنفرة رقم 1000 في حالة الاسطح المستخدمة سابقا.
 - نسة الخلط

ثنر بولي يوريثان	مصلب	ورنیش بولي یوریثان
15	50	100

- يتم التطبيق بإستخدام مسدس رش قطر الفونية من 1,5 1,8 مم.
 - يتم رش عدد 2 وجه بحيث يكون زمن إعادة الدهان 5 دقائق.

وقت الجفاف

جفاف كلي	جفاف سطحي	زمن الجفاف
8 ساعات	2 ساعة	عند درجة حرارة 25° م

معدل التغطية

• (8 − 8) م2/كجم

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries. Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40



المواصفات الفنية 2015/11

الصلاحية

• عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعملات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.