سيلر نيتروسيلولوز

الوصف

- سيلر مصنع من اجود انواع الراتنجات والمواد المالئة. يستخدم كدهان أولي لجميع الاسطح الخشبية حيث انه يعمل علي ملء وغلق مسام الخشب وتجهيز سطح ناعم ومناسب لإستقبال دهان الورنيش.

المميزات

- ذات قوام عالي - قدرة عالية علي ملأ وغلق المسام – سرعة الجفاف - سهولة الصنفرة.

طريقة الأ ستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا و جاف وخالي من الاتربة والشحومات والزيوت.
- يتم صنفرة السطح ثم تخفيف السيلر بثنر دوكو مناسب .
- يتم استخدام مسدس رش او عن طريق قطعة قطن.
- يتم رش عدد 2 وجه بحيث يكون زمن إعادة الدهان 10 دقائق.
- يتم الصنفرة باستخدام صنفرة رقم 320 للحصول علي سطح ناعم.

وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف سطحي	جفاف كلي
عند درجة حرارة 25° م	8 – 10 دقيقة	80 – 90 دقيقة

معدل التغطية

- (8 – 10) م2/كجم

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإ ستعملات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40
www.violettecoatings.com

المواصفات الفنية 2015/11

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة.
أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40

www.violettecoatings.com