المواصفات الفنية 2015/11

ورنيش بولي يوريثان ذات مركب واحد

"ورنيش اوريجينال"

الوصف

- ورنيش بولي يوريثان شفاف يستخدم كدهان نهائي لجميع أنواع أخشاب الموبيليا والأثاث و الارضيات و المكاتب وغيرها من المشغولات الخشبية حيث يتميز باللمعة العالية وقوة الصلابة وأيضا سرعة الجفاف.

طريقة التطبيق

- يمكن تخفيفها بالنفط المعدني او البنزين بنسبة(20 – 25%) ويتم التطبيق باستخدام مسدس رش او بالفرشاة.

وقت الجفاف

زمن الجفاف	جفاف سطحي	جفاف كلي
عند درجة حرارة 25° س	2 ساعة	4 – 5 ساعات

معدل التغطية

- (14 – 16) م2/كجم

الصلاحية

- عامان من تاريخ الانتاج في ظروف مناسبة للتخزين في درجة حرارة 25° سلزيوس.

تحذيرات

- تحفظ العبوة بعيدا عن متناول الاطفال و يحذر إستخدام العبوة الفارغة في الإستعملات الغذائية.

لقد اعطيت هذه المعلومات طبقا للتجارب المعملية وظروف الانتاج والتطبيق الخاصة بنا. جميع البيانات المذكورة أعلاه لا بد من تعديلها طبقا للظروف المختلفة. أي التزامات، بما في ذلك حقوق براءات الاختراع، يمكن استخلاصها من هذه الحقيقة لحالات فردية.

Violette for chemical industries.
Tel: (+2) 03 46 222 30, Fax: (+2) 03 46 222 40
www.violettecoatings.com